

## LINHA SUIVIAL

### Limpeza leve

Utilizar o produto Limpeza Diária LP , na proporção de 1lt do produto para 50 lts de água.

### Limpeza média

Utilizar o produto Limpeza Pesada LP , na proporção de 1lt do produto para 5 lts de água.

### Limpeza extrema

Utilizar o produto PEK Decapante, na proporção de 1 lt de produto para 2 lts de água, na falta de qualquer produto específico, utilizar somente detergente neutro incolor.

## IMPERMEABILIZAÇÃO

### Normal

Indicado para áreas de baixo nível de trânsito, ou de proteção (Hidrofugante-água), locais como, calçadas, piscinas, paredes, etc. Utilizar PSC BLOQUEADOR, aplicar preferencialmente pulverizado ou com rolo de lã baixa.

### Padrão

Indicado para áreas de médio nível de trânsito, ou de proteção (Oleofugante - água e óleo), locais como, Gourmet, Churrasqueira, Garagem, Cozinha, etc. Utilizar PEK Imper ou PSC Hidrofuga, aplicar preferencialmente com rolo de lã baixa.

### Personalizado

Indicado para áreas de sujeira extrema, com alto nível de sujeira sólida, (pneu de carro, terra, etc) este processo é diferente dos demais citados acima, que não se altera a característica natural do material aplicado, neste processo "Personalizado" vai alterar um pouco da característica natural do seu produto, uma vez que vai formar uma película para sua proteção, há duas versões para este processo, Brilhante e Acetinado, o processo de aplicação é o mesmo para ambos.

Acetinada - Prepare o piso fazendo sua limpeza, posteriormente isento de umidade aplique em três demãos o produto PSC Base, com intervalo de duas horas entre cada demão, por último, aplique mais duas demãos do Acabamento Fosco LP no mesmo intervalo entre demãos, sempre utilizando rolo de lã baixa.

### Importante:

Neste manual é orientado o uso de produtos da marca **Pisoclean**, mas poderá ser substituído por produtos similares com marca de preferência do consumidor, sendo de sua inteira responsabilidade os resultados com as aplicações.



# MANUAL LIMPEZA



## Processos complementares

Para impermeabilizar realçando tonalidade utilize Pek Proteção+cor ou Blecaute.

### Blecaute

Indicado para materiais de cor "preto" realça sua tonalidade impermeabilizando contra manchas de água, óleo e fungos.

Pek Proteção + cor – Indicado para impermeabilizar contra manchas de água, óleo e fungos, realçando tonalidade de qualquer cor de material. É um produto incolor, intensifica a tonalidade sem formar película.

## LINHA STATUS

Limpeza leve - Utilizar o produto Limpeza Diária LP , na proporção de 1lt do produto para 50 lts de água.

Limpeza média - Utilizar o produto Limpeza Pesada LP , na proporção de 1lt do produto para 5 lts de água.

Limpeza extrema - Utilizar o produto PEK Decapante, na proporção de 1 lt de produto para 2 lts de água, na falta de qualquer produto específico, utilizar somente detergente neutro incolor.

Impermeabilização

## IMPERMEABILIZAÇÃO

- Normal – Indicado para áreas de baixo nível de trânsito, ou de proteção (Hidrofugante-água), locais como, calçadas, piscinas, paredes, etc, utilizar PSC BLOQUEADOR, aplicar preferencialmente pulverizado ou com rolo de lã baixa.

- Padrão – Indicado para áreas de médio nível de trânsito, ou de proteção (Oleofugante - água e óleo), locais como, Gourmet, Churrasqueira, Garagem, Cozinha, etc, utilizar PEK Imper ou PSC Hidrofuga, aplicar preferencialmente com rolo de lã baixa.

### Importante:

Neste manual é orientado o uso de produtos da marca **Pisoclean**, mas poderá ser substituído por produtos similares com marca de preferência do consumidor, sendo de sua inteira responsabilidade os resultados atingidos com as aplicações de quaisquer produtos escolhidos.